



M2M LTEシリーズ IDG400-0TE01 イーサネットLTE モデムルータ

接続図：

遠隔監視制御



管理センター

1. 3大キャリアドコモ、ソフトバンク、auに対応
2. 低消費電力、高信頼性、耐環境性
3. 遠隔監視をコードレスにて実現
4. 自動復旧機能があり、遠隔監視で安心



簡単なデバイス接続



クラウドサービス



端末とソリューション



セルフサービス



ITマシン



遠隔地

特長：

- USBで受電だし、ドライバ不要だし、簡単にLTEドングルにかわって接続できます。
- 「小型」「軽量」「高信頼性」、様々な場合に適しています。
- ネットワーク監視機能により、直ぐにLTEネットワーク切断の状態から自動的に再接続します。
- 自己復帰が可能な機能を搭載し、異常検出の場合又は無人化した場合でも安定運用が可能です。
- NAT、ルーター、多様な追加アプリケーションのセルラブリッジとしてサポートしています。
- インターネット或は閉域網上のIPベースの packets データを簡単に転送できます。

IDG400-0TE01

1*LTE (1*SIM)

1*RJ45
Ethernet

1* uUSB 5-32V

利用用途：

- IP-Based端末：ノートパソコン、産業PC、IPカメラ、デジタルサイネージ、KIOSK端末、自動証明写真機、RJ45ポート付ける装置

製品仕様：

デバイスインタフェース

- モジュール内蔵：1*LTE-Cat. 4、1*uSIM
- LANポート：1*RJ45 Ethernet
- 入力電源：マイクロUSB 5-32V、消費電力：max. 3.5W
- アンテナコネクタ：2*SMA (F)-LTE

WAN機能

- WAN機能：セルラー
- セルラー：3GPP、LTE、セルラーブリッジ
- ネットワーク監視：ICMPチェックング

プロトコル

- LANおよびVLAN：DHCPサーバー
- ポート転送

管理

- 設定装置：Web GUI、Telnet、SSH
- システム：設定保存/復元、FWアップグレード

サービス

- ネットワークサービス：ダイナミックDNS、時刻設定

ステータス

- セルラーモバイル通信情報：信号品質、電波品質、IMEI/MEID、使用周波数取得

環境条件

- 動作/保存温度：-30° C ~ 60° C、-40° C ~ 85° C
- 湿度：10%~95%（結露なきこと）
- 外形寸法：77.4x68.5x26mm

認証

- 認証取得：TELEC、JATE

付属品

- 1*デバイス、2*アンテナ (3dBi)、
- 1*MicroUSB ケーブル (0.5M)
- 1*RJ45ケーブル (1.5M)

製品図画：



yy	Sku	Band	モジュール認証	オプション機能	
	Japan	B1/B03/B8/18/19/41	docomo、SoftBank、KDDI	イーサネットLTEモデムルータ	

注：
仕様は予告なしに変更されることがあります。

AMIT Wireless Inc.

TEL: +886 (0)6 505 8026 FAX: +886 (0)6 505 8068

Web: <http://www.amit.com.tw> Email: sales@amit.com.tw

No. 28, Lane 31, Huandong Rd., Sec. 1, Xinshi Dist., Tainan City 74146, Taiwan (R.O.C.)